

## Bordi Faggio evaporato | 2 strati | circa 1.0 x 30 mm

Numero dell'articolo 05-000059



- Varianti

Unità di misura:

m1

<b>80 m</b>	<b>in magazzino</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 80 m1)
<b>100 m</b>	<b>sarà ordinato</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 100 m1)
<b>115 m</b>	<b>in magazzino</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 115 m1)
<b>140 m</b>	<b>in magazzino</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 140 m1)
<b>145 m</b>	<b>in magazzino</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 145 m1)
<b>150 m</b>	<b>in magazzino</b>	CHF 0.80 /m1 CHF 0.58 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 150 m1)

## Descrizione

I Rotoli continui sono generalmente disponibili in **100 o 150 metri lineari**. Vendiamo i bordi di impiallacciatura solo in rotoli interi e non possiamo srotolare quantità inferiori. Se volete conoscere la quantità esatta m1 per rotolo, chiedeteci pure.

I bordi di impiallacciatura continui e spessi, provenienti dal rotolo, sono prodotti in più strati con spessori da 1,0 a 3,0 mm. Abbiamo a disposizione molti tipi di legno

negli spessori standard di 1,0 mm a 2 strati, 1,5 mm a 3 strati e 2,0 mm a 4 strati, nonché nelle larghezze standard di 24 e 30 mm. I bordi dell'impiallacciatura in vero legno sono levigati in superficie e calibrati in spessore sul retro. La struttura a più strati di rivestimento garantisce un'elevata resistenza, buone proprietà di fresatura, quasi nessuna distorsione e una costante stabilità dimensionale. Gli strati dei bordi spessi dell'impiallacciatura sono incollati con colle bianche PVAC.

## Opzioni di finitura

- Levigatura fine delle superfici
- Calibrazione dello spessore sul retro
- Lati posteriori che favoriscono l'incollaggio
- preparazione o pre-rivestimento in PVAc
- Preverniciatura SK 180/200/250 g/m<sup>2</sup>

## Vantaggi

- Massima resistenza praticamente in tutte le aree del bordo
- Le migliori proprietà di fresatura
- Quasi nessuna deformazione o torsione
- Stabilità dimensionale costante

## Specifiche

Categoria	Pannelli
Gruppo di prodotti	Bordi
Larghezze	30 mm
Spessori	1.00 mm
Tolleranza del spessore	± 0.05 mm
Peso kg/m <sup>1</sup>	0.023
Specie	Faggio evaporato
Nome botanico	Fagus sylvatica
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Germania
Certificazione	non certificato
Costruzione	2 strati
Struttura di superficie	non levigato
Trattamento di superficie	non trattato
Incollaggio	colla vinilica D3 secondo DIN EN204
Numero di tariffa doganale	44089000
Imballaggio	su rotolo
Articoli a magazzino	in vendita (inventario limitato)
Data di consegna	circa 2 - 3 giorni lavorativi
Spedizione per posta	ja