



PROFI by adler | Acero "americano" | classic | terra | naturale-oliato

Numero dell'articolo 07-000044



Descrizione

Il giusto rivestimento del pavimento è come un bel mobile di grandi dimensioni. Insieme a un design interno armonioso, contribuisce in modo decisivo a farvi sentire particolarmente a vostro agio e sicuri a casa vostra. E come ogni mobile, il parquet può essere realizzato con un'ampia varietà di legni pregiati.

Ogni tipo di legno ha il suo carattere e può influenzare in modo decisivo lo stile abitativo individuale. Una tavola di noce, ad esempio, ha un aspetto estremamente nobile con il suo caldo colore marrone scuro, mentre una tavola di ciliegio più rossastra mostra un po' più di fuoco. Un parquet in acero chiaro si sposta visivamente sullo sfondo e fa apparire le stanze scure più chiare e più grandi. Un pavimento in teak marrone medio, invece, ha un effetto caldo e rilassante grazie alle sue venature silenziose. Il rovere è disponibile in varie tonalità di marrone, dalla tonalità naturalmente chiara al marrone scuro intenso se il legno è stato affumicato. E ogni tonalità evoca un'atmosfera diversa nella stanza.

Tutti questi nobili legni duri vengono lavorati nella nostra tavola a tre strati PROFİ by adler con uno strato di usura di circa 4,0 mm. Queste tavole sono prodotte senza smusso, cioè con uno spigolo vivo, e sono dotate della nostra finitura ad olio NATURA+, naturalmente calda ma resistente.

La tavola PROFİ di adler è priva di formaldeide, è approvata dalle autorità edilizie e generalmente soddisfa la classe di protezione antincendio Dfl-S1, tutte le tavole di rovere anche la classe superiore Cfl-S1.

Dimensioni e imballaggio

PROFI by adler è prodotto in due larghezze, 146 o 186 mm, a seconda del tipo di legno, e in lunghezze fino a 2200 mm. I listoni di parquet sono confezionati in cartoni da 8 listoni ciascuno.

Assortimento

Offriamo rovere in una classificazione "standard", cioè con nodi ma senza alburno. Tutte le altre specie di legno sono disponibili nell'assortimento misto "classico".

Trattamento della superficie e variazioni di colore

Come standard, produciamo tutti i nostri pavimenti in legno duro della collezione di parquet PROFI by adler NATURA+ WOCA oliati su una superficie levigata e liscia. Si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, le liscivie e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, questo testimonia l'autenticità del prodotto naturale "legno".

Installazione e riscaldamento a pavimento

Il prodotto PROFI by adler può essere posato come pavimento flottante o incollato al massetto su tutta la superficie. Approviamo anche il nostro listone PROFI by adler per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,125 m²k / W (secondo la norma EN14342). Se si desidera installare questo listone di legno PROFI by adler su un sistema di riscaldamento a pavimento, si consiglia sempre un incollaggio a tutta superficie sul massetto. Non si deve superare una temperatura superficiale massima compresa tra 23°C e 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

Cura e clima interno

Per garantire il massimo piacere del parquet multistrato a tre strati dopo la posa, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Dovreste anche prestare attenzione a un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò avviene in presenza di un'umidità relativa di circa il 40-60% e di una temperatura ambiente gradevole di 19-22°C. Se non si rispettano questi valori guida, è necessario prendersi cura del parquet in modo adeguato. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

Certificazione

Su richiesta, il listone PROFI può essere prodotto come parquet certificato PEFC o FSC al 100%. Prima di effettuare un ordine, chiedete sempre espressamente se è disponibile una materia prima certificata.

Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet monoplancia
Lunghezze	1800 mm
Largezze	146 mm
Spessori	15.0 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m2	8.800
Contenuto unità	2.104 m2
Specie	Maple
Origine	Germania
Origine del legno	Stati Uniti d'America
Produzione/origine	Germania

Colore	marrone chiaro
Durezza Brinell	34 N/mm ²
Collezione	PROFI by adler
Design	pavimento a doga unica
Costruzione	costruzione a 3 strati
Selezione	classic (selezione mista)
Strato di usura	circa 4.0 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	levigato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	due facciate
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	si (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.125 m ² k/W (secondo EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Dfl-s1
Omologazione	si
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	sotto il limite di rilevazione
Numero di tariffa doganale	44187500
Imballaggio	scatola di cartone plastificato
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 2 - 4 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti



Produktdatenblatt PROFILaubholz by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020