



ELÉGANCE by adler | Rovere "Natur" | premium | levigato | naturale-oliato

Numero dell'articolo 07-000093



Descrizione

Il legno è un materiale vivo e affascinante, sfaccettato e unico in ogni suo pezzo. Basti pensare alle diverse tonalità di marrone del rovere, da quelle naturalmente chiare a quelle scure quando il legno è stato affumicato. Di noce nobile con il suo ricco e caldo marrone scuro o del rosso acceso di un ciliegio. Ogni tipo di legno ha il suo carattere e sottolinea così il vostro stile abitativo individuale.

Nella nostra tavola corta ELÉGANCE by adler lavoriamo questi diversi e nobili legni duri. Il formato di questo parquet corto a due strati è di 1090 x 130 x 10 mm, lo strato di usura è di circa 4 mm. Il materiale portante è costituito da bastoncini di abete rosso massiccio di alta qualità. A seconda del tipo di legno, possiamo offrirvi uno o due assortimenti. Le tavole sono prodotte senza smusso, cioè con un bordo liscio e tagliente. La nostra finitura ad olio NATURA+, naturalmente calda ma resistente, dà a ELÉGANCE by adler il tocco finale. Alcuni prodotti sono disponibili anche laccati.

Il parquet a 2 strati ELÉGANCE di adler è privo di formaldeide e approvato dalle autorità edilizie. È conforme alla classe di protezione antincendio Dfl-S1 - tutte le tavole di rovere sono conformi anche alla classe superiore Cfl-S1.

Dimensioni e imballaggio

ELÉGANCE di adler è prodotto con una larghezza di 130 mm e una lunghezza di 1090 mm. I listoni di parquet sono confezionati in cartoni da 12 listoni ciascuno.

Assortimento

La maggior parte delle specie di legno che offriamo è disponibile in una qualità premium molto silenziosa e in una qualità "standard" leggermente più nodosa. Alcune specie contengono anche alborno.

Trattamento della superficie e variazioni di colore

La base del nostro trattamento superficiale è la nostra superficie ossidativa oliata NATURA+ WOCA. La tavola corta in rovere è disponibile anche con la nostra finitura laccata acrilica UV. Si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA per le superfici oliate in fabbrica dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, le liscivie e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, questo testimonia l'autenticità del prodotto naturale "legno".

Installazione e riscaldamento a pavimento

Il listello corto ELÉGANCE di adler ha una struttura a due strati e deve essere incollato su tutta la superficie. Grazie alla sua struttura a 2 strati, questo tipo di parquet è predestinato alla posa su un riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,079-0,090 m²k/W (secondo la norma EN14342). Se si desidera installare questa tavola di legno ELÉGANCE by adler sul riscaldamento a pavimento, si consiglia sempre di incollarla al massetto su tutta la superficie. Non si deve superare una temperatura superficiale massima compresa tra 23°C e 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

Cura e clima interno

Per poter trarre il massimo piacere dal listone corto ELÉGANCE by adler anche dopo l'installazione, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Anche la versione laccata deve essere curata adeguatamente. Le istruzioni per la cura sono riportate nelle nostre attuali istruzioni per la cura. Dovete anche garantire un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò si ottiene con un'umidità relativa di circa il 40-60% e una temperatura ambiente gradevole di 19-22°C. Se non si rispettano queste linee guida, la temperatura ambiente deve essere mantenuta a un livello costante. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

Certificazione

Su richiesta, i listoni ELÉGANCE a 2 strati possono essere prodotti come parquet certificato FSC 100%. Prima di effettuare un ordine, chiedete sempre espressamente se è disponibile una materia prima certificata.

Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet a 2 strati
Lunghezze	1090 mm
Largezze	130 mm
Spessori	10.0 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m ²	5.600
Contenuto unità	1.704 m ²
Specie	Rovero europeo
Origine	Germania
Origine del legno	Europa centrale Europa orientale
Produzione/origine	Germania
Colore	marrone chiaro
Durezza Brinell	37 N/mm ²

Collezione	ELÉGANCE by adler
Design	pavimento a doga corta a lamella unica
Costruzione	costruzione a 2 strati
Selezione	primo (elegante senza nodi)
Strato di usura	circa 4.0 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	levigato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	senza
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	si (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.079-0.090 m ² k/W (secondo EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Cfl-s1
Omologazione	si
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	sotto il limite di rilevazione
Numero di tariffa doganale	44187500
Imballaggio	scatola di cartone plastificato
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 2 - 4 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti



Produktdatenblatt ELÉGANCE by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020