



VILLA 35 by adler | Rovere "Swiss" | classic | spazzolato | swiss bianco oliato

Numero dell'articolo 07-000636



Descrizione

I pavimenti in rovere sono più in voga che mai, e non c'è da stupirsi: il rovere è uno dei legni europei più duri. È quindi estremamente resistente e dimensionalmente stabile. Questo rende i listoni di rovere il pavimento ideale per ogni casa.

Per poter offrire listoni di rovere con un budget leggermente inferiore, abbiamo creato VILLA by adler 35, un parquet finito con uno strato di usura leggermente più sottile di circa 3,5 mm. I nostri listoni in rovere VILLA by adler 35 sono disponibili con una larghezza di 186 mm e una lunghezza compresa tra 1800 e 2000 mm. Le tavole hanno una smussatura sul lato lungo, che enfatizza il carattere tipico delle tavole delle case di campagna. Offriamo VILLA by adler 35 con due superfici spazzolate a macchina o strutturate e oliate: È possibile scegliere tra la tonalità naturale del legno di quercia "natural" e la superficie "swiss weiss", che presenta un colore bianco brillante. È possibile che il contenuto di albino sul bordo della tavola sia leggermente più alto, rendendo la tavola leggermente più leggera sul bordo.

Il listone VILLA by adler 35 è privo di formaldeide ed è conforme alla classe di protezione antincendio Cfl-S1. VILLA by adler 35 ha l'approvazione generale delle autorità edilizie.

Dimensioni e imballaggio

VILLA by adler 35 è disponibile nelle dimensioni 1800/2000 x 186 x 14 mm ed è confezionata in cartoni da 8 tavole ciascuno.

Classificazione

Secondo la nostra classificazione di fabbrica, questa qualità "economica" è descritta come segue: Classificazione con nodi cementati di colore marrone. È possibile una leggera quantità di albino. Possono verificarsi scrostature e fessurazioni da vento, che corrispondono alla natura di una classificazione più rustica. Purtroppo non è possibile evitarlo.

Trattamento della superficie e variazioni di colore

La base del nostro trattamento superficiale è la nostra finitura ad olio ossidativo NATURA+ WOCA su una struttura in legno spazzolata a macchina. Ciò significa che si va avanti con gli anni "duri" quando gli anelli di crescita "morbidi" sono stati spazzolati via. Questo rafforza la resistenza della superficie. Si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, le liscivie e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, questo testimonia l'autenticità del prodotto naturale "legno".

Installazione e riscaldamento a pavimento

Il prodotto VILLA by adler 35 può essere posato come pavimento flottante o incollato al massetto su tutta la superficie. Approviamo anche il nostro listone VILLA by adler 35 per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,122 m²k / W (secondo la norma EN14342). Se si desidera installare questo listone in legno VILLA by adler 35 sul riscaldamento a pavimento, si consiglia sempre di incollarlo al massetto su tutta la superficie. Non si deve superare la temperatura superficiale massima di 23°C - 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

Cura e clima interno

Per garantire il massimo piacere del parquet multistrato a tre strati dopo la posa, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Dovreste anche prestare attenzione a un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò avviene in presenza di un'umidità relativa di circa il 40-60% e di una temperatura ambiente gradevole di 19-22°C. Se non si rispettano questi valori guida, è necessario prendersi cura del parquet in modo adeguato. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

Certificazione










Su richiesta, il listone VILLA può essere prodotto come parquet certificato PEFC al 100%. Prima di effettuare un ordine, chiedete sempre espressamente se è disponibile una materia prima certificata.

Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet monoplancia
Lunghezze	1800 mm
Largezze	186 mm
Spessori	14.0 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m2	7.600
Contenuto unità	2.680 m2
Specie	Rovero europeo
Origine	Germania
Origine del legno	Europa centrale Europa orientale
Produzione/origine	Germania
Colore	bianco marrone chiaro
Durezza Brinell	37 N/mm²
Collezione	VILLA by adler

Design	pavimento a doga unica
Costruzione	costruzione a 3 strati
Selezione	classic (selezione mista)
Strato di usura	circa 3.5 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	spazzolato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	due facciate
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	sì (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.122 m ² k/W (secondo EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Cfl-s1
Omologazione	sì
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	sotto il limite di rilevazione
Numero di tariffa doganale	44187500
Imballaggio	scatola di cartone plastificato
Articoli a magazzino	sì
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti

	Produktdatenblatt VILLA 35 by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020