



VILLA RUSTICO 35 by adler | Rovere "Affumicato G30 Swiss" | rustico | spazzolato | swiss bianco olia

Numero dell'articolo 07-000731



Descrizione

Un parquet in rovere dall'aspetto rustico e per gli amanti dei pavimenti in rovere rustici. Il rovere è versatile. Può apparire calma ed elegante, ma anche vivace e selvaggia. E con la giusta tecnica di lavorazione, un parquet in rovere rustico può assumere un aspetto molto corposo e non convenzionale.

Immaginate una tavola di rovere con molti nodi e crepe, il cui carattere rustico è ulteriormente enfatizzato e messo in risalto da un trattamento con stucco nero: questa è la nostra tavola di rovere VILLA by adler 35 RUSTICO. Una percentuale leggermente superiore di alborno sul bordo della tavola migliora ulteriormente questo effetto. L'alborno è la parte compresa tra la corteccia e il tronco della quercia ed è leggermente più chiaro del legno della quercia stessa. L'alborno più chiaro verso il bordo del listone e gli smussi sul lato lungo del listone rendono questo pavimento a listoni qualcosa di molto speciale.

Il parquet pronto a tre strati VILLA by adler 35 RUSTICO ha uno strato di usura in rovere di circa 3,5 mm. I listoni di parquet sono disponibili in una larghezza di 186 mm e in una lunghezza compresa tra 1800 e 2000 mm. La superficie è spazzolata o strutturata a macchina.

Il listone VILLA by adler 35 RUSTICO è privo di formaldeide ed è conforme alla classe di protezione antincendio Cfl-S1. VILLA by adler 35 RUSTICO ha l'approvazione dell'autorità edilizia generale.

Dimensioni e imballaggio

VILLA by adler 35 RUSTICO è disponibile nelle dimensioni 1800/2000 x 186 x 14 mm ed è confezionato in cartoni da 8 tavole ciascuno.

Assortimento

Oak RUSTICO è una classificazione molto rustica secondo la nostra classificazione di fabbrica. I nodi e le fessure sono cementati in nero, il che ne sottolinea il carattere rustico. Una parte di alborno è possibile. La natura di una classificazione più rustica comporta la possibilità di scrostature e crepe da vento, che purtroppo non possono essere evitate.

Trattamento della superficie e variazioni di colore

La base del nostro trattamento superficiale è la nostra finitura ad olio ossidativo NATURA+ WOCA su una struttura in legno spazzolata a macchina. Ciò significa che si va avanti con gli anni "duri" quando gli anelli di crescita "morbidi" sono stati spazzolati via. Questo rafforza la resistenza della superficie. Si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, le liscivie e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, questo testimonia l'autenticità del prodotto naturale "legno".

Installazione e riscaldamento a pavimento

Il prodotto VILLA by adler 35 RUSTICO può essere installato come pavimento flottante o incollato al massetto su tutta la superficie. Approviamo anche il nostro listone VILLA by adler 35 RUSTICO per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,122 m²k / W (secondo la norma EN14342). Se si desidera installare il listone in legno VILLA by adler 35 RUSTICO sul riscaldamento a pavimento, si consiglia sempre di incollarlo al massetto su tutta la superficie. Non si deve superare la temperatura superficiale massima di 23°C - 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

Cura e clima interno

Per garantire il massimo piacere del parquet multistrato a tre strati dopo la posa, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Dovreste anche prestare attenzione a un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò avviene in presenza di un'umidità relativa di circa il 40-60% e di una temperatura ambiente gradevole di 19-22°C. Se non si rispettano questi valori guida, è necessario prendersi cura del parquet in modo adeguato. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

Certificazione

Su richiesta, il listone VILLA può essere prodotto come parquet certificato PEFC al 100%. Prima di effettuare un ordine, chiedete sempre espressamente se è disponibile una materia prima certificata.

Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet monoplancia
Lunghezze	1800 mm
Largezze	186 mm
Spessori	14.0 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m2	7.600
Contenuto unità	2.680 m2
Specie	Rovere con nodi affumicato
Origine	Germania
Origine del legno	Europa centrale Europa orientale
Produzione/origine	Germania
Colore	bianco marrone scuro

Durezza Brinell	37 N/mm ²
Collezione	VILLA RUSTICO by adler
Design	pavimento a doga unica
Costruzione	costruzione a 3 strati
Selezione	rustico (molto grezzo, nodi grossi, stuccato nero)
Strato di usura	circa 3.5 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	spazzolato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	due facciate
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	sì (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.122 m ² k/W (secondo EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Cfl-s1
Omologazione	sì
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	sotto il limite di rilevazione
Numero di tariffa doganale	44187500
Imballaggio	scatola di cartone plastificato
Articoli a magazzino	sì
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti



Produktdatenblatt VILLA 35 RUSTICO by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020