



## MAXI 35 by adler | Rovere "Swiss" | premium | spazzolato | svizzero bianco oliato

Numero dell'articolo 07-000862



---

## Descrizione

La struttura del vostro pavimento consente solo uno spessore totale di 10 mm, ma non volete rinunciare a un pavimento a listoni in rovere di naturale bellezza? Allora il nostro tavolato a due strati MAXI by adler è la soluzione giusta per voi.

Con MAXI di adler abbiamo in assortimento una bellissima tavola di rovere con uno strato di usura di circa 3,5 mm e uno spessore totale di soli 10 mm. MAXI by adler è disponibile con una larghezza di 186 mm e una lunghezza fino a 2200 mm. È smussato sul lato lungo, il che sottolinea magnificamente il carattere tipico dei pavimenti delle case di campagna. Oltre alla tonalità naturale del rovere, la tavolozza dei colori comprende anche due diverse tonalità di bianco e una tonalità di rovere affumicato un po' più scura e calda. Tutti i listoni della gamma Maxi by adler sono lavorati a macchina e hanno la nostra finitura ad olio NATURA+, naturalmente calda ma resistente. Su richiesta, possiamo fornirvi questa tavola anche nel nostro assortimento premium.

Il tavolato MAXI by adler è privo di formaldeide e approvato dalle autorità edilizie.

## Dimensioni e imballaggio

MAXI by adler è prodotto con una larghezza di 186 mm e una lunghezza compresa tra 1800 e 2200 mm. I listoni di parquet sono confezionati in cartoni da 10 listoni ciascuno.

## Classificazione

Secondo la nostra classificazione di fabbrica, la qualità "classica" descrive una classificazione mista, che può contenere sia elementi nodosi che nodosi. L'assortimento può presentare un leggero contenuto di macchie ai bordi.

# Trattamento della superficie e variazioni di colore

La base del nostro trattamento superficiale è la nostra finitura ad olio ossidativo NATURA+ WOCA su una struttura in legno spazzolata a macchina, dove vengono spazzolati gli "anni morbidi" del rovere. Si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, la liscivia e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, questo testimonia l'autenticità del prodotto naturale "legno".

## Installazione e riscaldamento a pavimento

A causa della sua struttura a due strati, questo prodotto può essere incollato al massetto solo sull'intera superficie. Grazie alla sua struttura a 2 strati, questo tipo di parquet è predestinato alla posa su un riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,079-0,090 m<sup>2</sup>k/W (secondo la norma EN14342). Se si desidera installare questa tavola MAXI by adler su un sistema di riscaldamento a pavimento, si consiglia sempre di incollarla al massetto su tutta la superficie. Non si deve superare una temperatura superficiale massima compresa tra 23°C e 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

## Cura e clima interno

Per garantire il massimo piacere del parquet a 2 strati dopo la posa, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Dovreste anche prestare attenzione a un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò avviene in presenza di un'umidità relativa compresa tra il 40 e il 60% circa e di una temperatura ambiente gradevole compresa tra 19 e 22°C. Se non si rispettano questi valori guida, è necessario prendersi cura del parquet in modo adeguato. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

## Certificazione

Il listone MAXI a 2 strati può essere prodotto su richiesta come parquet certificato FSC 100%. Prima di effettuare un ordine, chiedete sempre espressamente se è disponibile una materia prima certificata.

## Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet a 2 strati
Lunghezze	1800 mm
Largezze	186 mm
Spessori	10.0 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m <sup>2</sup>	5.400
Contenuto unità	3.350 m <sup>2</sup>
Specie	Rovero europeo
Origine	Germania
Origine del legno	Europa centrale   Europa orientale
Produzione/origine	Germania
Colore	bianco   marrone chiaro
Durezza Brinell	37 N/mm <sup>2</sup>

Collezione	MAXI by adler
Design	pavimento a doga corta a lamella unica
Costruzione	costruzione a 2 strati
Selezione	primo (elegante senza nodi)
Strato di usura	circa 3.5 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	spazzolato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	due facciate
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	si (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.079-0.090 m <sup>2</sup> k/W (secondo EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Dfl-s1
Omologazione	si
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m <sup>3</sup>
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	sotto il limite di rilevazione
Numero di tariffa doganale	44187500
Imballaggio	scatola di cartone plastificato
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 2 - 4 settimane
Spedizione per posta	nein

## Documenti



Produktdatenblatt MAXI 35 by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung\_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020