




Stakkato Cirmolo | spaccato

Numero dell'articolo 08-000246



Descrizione

Lo staccato è una superficie di legno tridimensionale creata spaccando legno vecchio o massiccio o classificando strisce di diverso spessore.

Gli elementi della parete Stakkato sono spaccati di pino cembro e la superficie è leggermente spazzolata. Il formato delle tavole è di 600 x 150 mm e lo spessore è compreso tra 16 e 30 mm. La larghezza delle lamelle è fissata a 30 mm e la lunghezza delle lamelle è decrescente.



Il giunto dentato è ideale per l'installazione nascosta degli elementi a parete, senza che sia visibile il passaggio all'elemento successivo. Gli elementi a parete con piastra di supporto OSB sono adatti solo per uso interno.

Specifiche

Categoria	Legno vecchio Pareti e soffitti
Gruppo di prodotti	Stakkato - rivestimenti di pareti
Lunghezze	600 mm
Largezze	150 mm
Spessori	22.0 mm
Peso kg/m2	12.100
Specie	Cirmolo
Nome botanico	Pinus cembra
Tipo di legno	Conifera

Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Austria
Certificazione	non certificato
Colore	giallo
Tonalità	chiaro
Costruzione	costruzione a 2 strati
Qualità anteriore	visibile
Collegamento	incastro a dente
Struttura di superficie	spaccato
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	12% ± 2%
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	impacchettati singoli
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	ja

Documenti

	Produktblatt Stakkato
	scheda prodotti Stakkato