



Liste per terrazza Ipe | 3000-3950x145x21 mm | liscio/liscio

Numero dell'articolo 09-000005



- Varianti

Unità di misura:

m2

3'050 mm	in magazzino	CHF 165.00 /m2 CHF 165.00 /m2	m2	Stück (je 0,442 m2)
3'350 mm	in magazzino	CHF 165.00 /m2 CHF 165.00 /m2	m2	Stück (je 0,486 m2)
3'650 mm	in magazzino	CHF 165.00 /m2 CHF 165.00 /m2	m2	Stück (je 0,529 m2)
3'950 mm	sarà ordinato	CHF 165.00 /m2 CHF 165.00 /m2	m2	Stück (je 0,573 m2)

Descrizione

L'Ipé è uno dei migliori legni per la vostra terrazza. L'Ipé è più duro, più durevole e più resistente di molti altri tipi di legno.

L'albero di ipé, noto anche come lapacho, cresce nel nord del Sud America, soprattutto nell'Amazzonia brasiliana. Questo albero ama essere colpito dai fulmini, essendo uno degli alberi più alti. È alta tra i 20 e i 40 m e può raggiungere gli 80 cm di diametro. Il tronco è lungo fino a 20 m e ben formato. La corteccia è grigia, sottile, liscia e finemente fessurata. L'estratto della corteccia intermedia è apprezzato come cura per il cancro. Il durame contiene il "lapacholo", utilizzato per prevenire i tumori e alleviare il dolore. Grazie alla sua elevata densità, il legno Ipé assorbe solo in minima parte l'umidità e presenta quindi un basso comportamento di rigonfiamento e ritiro. Questo tipo di legno è ideale per i bordi delle piscine e per le terrazze di un laghetto.

L'Ipé ha un ampio spettro di colori, dal giallo al verde, al marrone chiaro, al marrone scuro e al nero. Il legno sanguina molto poco, cioè pochi ingredienti colorati del legno vengono sbiaditi.

Classificazione e caratteristiche speciali

I nostri pannelli per decking Ipé sono riclassificati e corrispondono a una qualità eccellente. Tuttavia, le seguenti caratteristiche e peculiarità tipiche del legno non sono considerate motivo di reclamo: fessure secche, fessure superficiali, fessure terminali, nodi, scolorimento, crescita alternata di torsioni, galle di resina, perdite di resina e "buchi di spillo" (canali di frassino causati da insetti del legno fresco, ma senza alcuna influenza sulla durata o sulle proprietà statiche).

Le macchie di acqua o di muffa sul legno, causate dallo stoccaggio o dal trasporto, scompaiono completamente dopo poco tempo grazie ai raggi UV o all'oliatura delle doghe. Prima dell'installazione, conservare sempre le tavole per decking in un luogo ben ventilato e asciutto, impilate su legname squadrato ma senza copertura di pellicola. Le tavole per decking non vengono tagliate ad angolo retto e a misura al momento della consegna e devono sempre essere tagliate in modo ordinato alla misura finale durante l'installazione.

Superficie

Si consiglia sempre una superficie liscia. Le superfici lisce e piallate presentano vantaggi rispetto alle superfici finemente scanalate, grossolanamente scanalate o scanalate. Una superficie liscia non è più scivolosa, si asciuga più velocemente, è più facile da pulire, l'acqua può defluire meglio e non si forma muschio o si accumula sporcizia nelle scanalature come nel caso di una superficie scanalata. Con le superfici lisce, di solito si possono usare entrambi i lati, a seconda dei gusti. Si noti che di solito un lato è solo spianato, cioè parzialmente non piallato in modo netto su tutta la lunghezza. Le tavole per decking lisce possono sempre essere levigate o sabbiate, se necessario o desiderato. In questo modo è possibile riparare lievi danni o rinnovare l'intera terrazza se dopo qualche anno è diventata grigia.

Montaggio

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte, vale a dire distanza massima della sottostruttura di circa 45-50 cm, terrazza ben ventilata, prevenzione del ristagno dell'acqua mediante una protezione costruttiva del legno. Per l'installazione utilizzare esclusivamente materiali di fissaggio in acciaio inox (V2A o V4A). I semplici materiali di fissaggio che sono solo galvanizzati reagiscono con gli ingredienti del legno e portano a una decolorazione antiestetica, di solito scura. Se le viti sono visibili, i fori devono essere preforati per evitare crepe e scheggiature dovute alla tensione del legno. Trattare le tavole del decking con un conservante per legno alle estremità per evitare crepe dovute all'essiccazione alle estremità delle tavole.

Pulizia & manutenzione

La vostra terrazza è viva! Il legno è un materiale naturale e reagisce alle influenze della natura. Pulite le tavole della terrazza una volta all'anno con un detergente intensivo e una spazzola per prevenire la formazione di muschio e alghe e mantenere la superficie di un bel grigio argento. Dopo la pulizia di base, si consiglia di trattare la terrazza con uno speciale olio per esterni. Le fibre vengono saturate con l'olio, riducendo così l'assorbimento di umidità nel legno. Il legno si gonfia e si restringe meno. Il trattamento regolare con olio previene la formazione di crepe nei pannelli, che possono verificarsi in caso di forti sbalzi di temperatura.

Specifiche

Categoria	Giardino
Gruppo di prodotti	Doghe per terrazze in legno
Largezze	145 mm
Spessori	21 mm
Peso kg/m ²	21.000
Specie	lpe
Nome botanico	Tabebuia serratifolia
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Brasile
Produzione/origine	Brasile
Certificazione	non certificato
Colore	marrone verde
Tonalità	scuro
Classe di resistenza	1 / molto resistente, durata sopra i 25 anni
Profilo	liscio/eugualizzato nello spessore
Femina lateralmente	no
Costruzione	massiccio

Selezione	scelta premium, A/B (contiene 1. e 2. scelta)
Sanguinamento del legno	leggero
Struttura di superficie	piallato
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	16% ± 4%
Numero di tariffa doganale	44072990
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	si
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti



Prospekt Terrassendielen



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenpflege Anleitung



Terrassenmontage Merkblatt